



## Lotus incasso

IP 40

Proiettore LED ad incasso con alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.

*Recessed LED projector with electronic driver inside, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.*

**1215.0230.30--** 2 4 24 42 86 87 96  
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,

**1215.0230.40--** 2 4 24 42 86 87 96  
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,

**1215.0230.60--** 2 4 24 42 86 87 96  
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,

cod. 1215.0230.X.2700.-- per 2700°K  
cod. 1215.0230.X.4000.-- per 4000°K

## plaster kit / kit da stuccare

**18.1002.PK** plaster kit

## Lotus incasso DALI

IP 40

Proiettore LED con alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.

*Projector LED, with electronic driver inside, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.*

**1215.0238.30--** 2 4 24 42 86 87 96  
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,

**1215.0238.40--** 2 4 24 42 86 87 96  
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,

**1215.0238.60--** 2 4 24 42 86 87 96  
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,

cod. 1215.0038.08.X.2700.-- per 2700°K  
cod. 1215.0038.08.X.4000.-- per 4000°K

**2** nero opaco  
matt black

**4** bianco opaco  
matt black

**24** base nero/proiettore bianco  
base black/projector white

**42** base bianco/proiettore nero  
base white/projector black

**86** grigio bluastrò  
bluish Gray

**87** grigio seta  
silk Gray

**96** bronzo  
bronze