

ME_248

IP 20

Binario 48V a scomparsa totale per singola accensione, in telaio di alluminio estruso ME_248, in barre da 1, 2, oppure 3 metri.

48V track trimless version for single switch, in extruded aluminum frame ME_248, in 1, 2, or 3 meters bars.

Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (driver non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.

Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (not included) with power needed to support projectors to connect to the line.

L = 1000

1305.0248.K1.-- 94 942

L = 2000

1305.0248.K2.-- 94 942

L = 3000


1305.0248.K3.-- 94 942

94 bianco opaco
white matte

942 profilo bianco/binario nero
white profile/track black


giunto angolare orizzontale vertical internal corner joint

1305.7148.92 1 pc
1305.7148.94 1 pc




kit alimentazione interno internal feeding kit

1305.6048.92 1 pc
1305.6048.94 1 pc




giunzione lineare interna internal linear junction

1305.1048.92 1 pc
1305.1048.94 1 pc



giunto angolare interno internal corner joint

1305.7048.92 1 pc
1305.7048.94 1 pc



testata di chiusura (1pz) end cap (1pc)

1305.5248.94 1 pc

