


Peso telaio / Frame Weight 1,35 kg/m
Peso binario / Track Weight 0,70 kg/m



ME_448

IP 20

Profilo a scomparsa totale con luce lineare e binario 48V per singola accensione, in telaio di alluminio estruso ME_448, in barre da 1, 2, oppure 3 metri.

Total hide profile with linear and track light 48V for single switch, in extruded aluminum frame ME_448, in 1, 2, or 3 meters bars.

Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.

Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (not included) with power needed to support projectors to connect to the line.

L = 1000

1305.0448.K1.-- 94 942

L = 2000

1305.0448.K2.-- 94 942

L = 3000

1305.0448.K3.-- 94 942

94 bianco opaco
white matte

942 profilo bianco/binario nero
white profile/track black


staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.



1312.1020.10 10 pcs
1312.1020 1 pc

testata di chiusura (1pz)
end cap (1pc)



1305.5448.94 1 pc