



Torch, proiettore plafone



Proiettore LED con base a soffitto, gradi di emissione 26° - 90°. Orientabile 360° - 90°. Alimentatore remoto incluso.

LED projector with ceiling mounted base, emission degrees 26°. Adjustability 360° - 90°. Independent driver included.

Torch, proiettore plafone



Proiettore LED DALI con base a soffitto, gradi di emissione 26° - 90°. Orientabile 360° - 90°. Alimentatore remoto incluso.

LED DALI projector with ceiling mounted base, emission degrees 26°. Adjustability 360° - 90°. Independent driver included.

Torch 130

2015.0130.06-- 22 42 296 496
L=130 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,



cod. 2015.0130.06.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0130.06.4000.-- per 4000°K

Torch 130 DALI

2015.0130.0610-- 22 42 296 496
L=130 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,



cod. 2015.0130.0610.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0130.0610.4000.-- per 4000°K

Torch 180

2015.0180.06-- 22 42 296 496
L=180 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,



cod. 2015.0180.06.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.06.4000.-- per 4000°K

Torch 180 DALI

2015.0180.0610-- 22 42 296 496
L=180 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,



cod. 2015.0180.0610.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.0610.4000.-- per 4000°K

22 nero + anello nero
black + ring black

42 bianco + anello nero
white + ring black

296 nero + anello bronzo
black + ring bronze

496 bianco + anello bronzo
white + ring bronze